

FOXY R SRAM, YELLOW/BLUE, 2021

obj. č.: 010.21077SR



Technické specifikace

vyroběné velikosti

S: 380mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

rám

Foxy 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, 73mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, telescopic seatpost internal routing, MAX capacity sealed bearings, ISCG 05

vidlice

Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

řazení

Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram G2 RS, SwingLink, tool-free reach adjust

kličky

Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore

představec

Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore

sedlovka

Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 337x100mm, M size 387x125mm, L size: 425x150mm, XL size: 465x170mm

sedlo

SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails

náboj přední

DT 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní

DT 370, Boost 12x148mm, 3 Pawl system, IS 6 bolts, MS freehub

řetěz

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta

Sram XG-1275, 10-52T, 12s

dráty

DT Champion, straightpull

ráfky

DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes

pláště

Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120TPI, folding bead

a151

010.21077SR

obj.c.

010.21077SR

gripy

Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

tlumič

Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Settings: compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom

přední brzda Sram G2 RS, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads	zadní brzda Sram G2 RS, 4-piston caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
nastavení tlumiče Light compression, extralight rebound, air volume spacer 0.6	převodník 32T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
patka k přehazovačce Mondraker M068	