PLAY 24 (SPE), BLACK/RACING SILVER/FLAME RED, 2022

obj. č: 010.22292SPE



Doporučená cena
64.999 Kč

Kolo Play 24 je určeno pro malé velké jezdce a má estetické vlastnosti a špičkovou funkco našich kol pro dospělé - přízpůsobené 24" kolům. Jeho rám je vyroben z lehkého hydroformovaného hliníku 6061 STEALTH EVO, který dává kolu vlastní osobitost. Když do mixu přidáme motor Mahle s 250Wh baterií, které společně poskytují dojezd a rezervu, díváte se na elektrokolo připravené vyrazit kamkoli. Jako by jen toto nestačilo, je vybaveno hydraulickými kotoučovými brzdami SRAM Level a 2,4" širokými plášti pro zlepšení pohodlí a přilnavosti.Kolo Play 24 je určeno pro malé velké jezdce a má estetické vlastnosti a špičkovou funkco našich kol pro dospělé - přízpůsobené 24" kolům.

Technické specifikace

vyráběné velikosti
One size: 320mm

hmotnost
15,1 Kg

rám
Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible

vidlice
X-Fusion Velvet RL 26, 100mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload

hlavové složení
Onoff Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º

přehazovačka
Sram NX, 11s, long cage, X-actuation 1:1

řazení
Sram trigger NX 11s, X-actuation 1:1

brzdové páčky
Shimano M6100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust

kliky
Prowheel, Direct mount chain ring, 127mm

středové složení
Prowheel BSA, 73mm

řidítka
MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore

představec
Onoff Sulfur FG 30mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore

sedlovka
MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm

sedlo
SDG Fly JR

náboj přední
Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní
Mahle-Ebikemotion X-35

řetěz
Sram PC1110 11s, Powerlock

kazeta
Sram PG 1030 11-42T, 11s

dráty
CN round stainless steel

ráfky
MDK-XP1 24 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště
Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

a151
010.22292SPE

obj.c.
010.22292SPE

gripy
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

přední brzda
Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads


zadní brzda
Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

převodník
28T, steel

patka k přehazovačce
Mondraker M073

motor+baterie
Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion

Geometrie



- A Seat Tube Length
- B Top Tube Length
- C Bottom Bracket Drop
- D Bottom Bracket Height
- E Chainstay Length
- F Seat Tube Angle, Actual
- G Seat Tube Angle, Effective
- H Head Tube Angle
- I Fork Offset
- J Wheelbase
- K Head Tube Length
- L Reach
- M Stack

e-KIDS

PLAY 26 / 24 / 20

	Size	26	24	20
A	Seat Tube Length	350 mm	320 mm	260 mm
B	Top Tube Length	567 mm	517 mm	475 mm
C	Bottom Bracket Drop	-30 mm	-30 mm	-15 mm
D	Bottom Bracket Height	300 mm	280 mm	240 mm
E	Chainstay Legth	420 mm	405 mm	355 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°
G	Seat Tube Angle, Effective	72°	72°	72°
H	Head Tube Angle	68°	68°	68°
I	Fork Offset	40 mm	40 mm	40 mm
J	Wheelbase	1060 mm	994 mm	903 mm
K	Head Tube Length	100 mm	100 mm	100 mm
L	Reach	390 mm	350 mm	340 mm
M	Stack	546 mm	537 mm	387 mm

Fotogalerie



