

PLAY 24 (SPE), BLACK/RACING SILVER/FLAME RED, 2022

obj. č: 010.22292SPE



Doporučená cena

64.999 Kč

Akční cena

53.999 Kč


Kolo Play 24 je určeno pro malé velké jezdce a má estetické vlastnosti a špičkovou funkco našich kol pro dospělé - přizpůsobené 24" kolům. Jeho rám je vyroben z lehkého hydroformovaného hliníku 6061 STEALTH EVO, který dává kolu vlastní osobitost. Když do mixu přidáme motor Mahle s 250Wh baterií, které společně poskytují dojezd a rezervu, díváte se na elektrokolo připravené vyrazit kamkoli. Jako by jen toto nestačilo, je vybaveno hydraulickými kotoučovými brzdami SRAM Level a 2,4" širokými plášti pro zlepšení pohodlí a přilnavosti. Kolo Play 24 je určeno pro malé velké jezdce a má estetické vlastnosti a špičkovou funkco našich kol pro dospělé - přizpůsobené 24" kolům.

Technické specifikace

vyráběné velikosti One size: 320mm	hmotnost 15,1 Kg
rám Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible	vidlice X-Fusion Velvet RL 26, 100mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram NX, 11s, long cage, X-actuation 1:1
řazení Sram trigger NX 11s, X-actuation 1:1	brzdové páčky Shimano M6100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust
kliky Prowheel, Direct mount chain ring, 127mm	středové složení Prowheel BSA, 73mm
řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore	představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm	sedlo SDG Fly JR
náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts	náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35
řetěz Sram PC1110 11s, Powerlock	kazeta Sram PG 1030 11-42T, 11s
dráty CN round stainless steel	ráfky MDK-XP1 24 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead	a151 010.22292SPE
obj.c. 010.22292SPE	gripy Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
přední brzda Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	zadní brzda Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads
převodník 28T, steel	patka k přehazovačce Mondraker M073
motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion	

Geometrie



e-KIDS
PLAY 26 / 24 / 20

Size	26	24	20
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm	260 mm
B Top Tube Length	567 mm	517 mm	475 mm
C Bottom Bracket Drop	-30 mm	-30 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	280 mm	240 mm
E Chainstay Legth	420 mm	405 mm	355 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°	72°	72°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°
I Fork Offset	40 mm	40 mm	40 mm
J Wheelbase	1060 mm	994 mm	903 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	100 mm
L Reach	390 mm	350 mm	340 mm
M Stack	546 mm	537 mm	387 mm

Fotogalerie

