

PLAY 26 (SPE), BLACK/GRAPHITE, 2022

obj. č: 010.22293SPE



20 let výroby špičkových kol nám dává zkušenosti abychom mohli směle říct, že s modelem Play 26 budou mít vaše děti perfektní kolo, na kterém si užijí hory zábavy. Hravé jako žádné jiné, jeho přední odpružení se zdvihem 100 mm jim umožní užít si sjezdy i stoupání, a to především díky motoru Mahle Ebikemotion X-35 a interní baterii s kapacitou 250 Wh, které dohromady poskytují dojezd s rezervou a otevírají dveře báječným dobrodružstvím. A až jízdu dokončíte a uvidíte úsměvy na jejich tvářích, budete netrpělivě čekat na další den, abyste si to mohli zopakovat, a to společně. To jsou ty nejlepší dny, dny k nezaplacení, ty, které vás oba donutí přemýšlet, jak moc dobré ještě budou.

Technické specifikace

vyráběné velikosti One size: 350mm	hmotnost 15,8 Kg
rám Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible	vidlice X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram NX, 11s, long cage, X-actuation 1:1
řazení Sram trigger NX 11s, X-actuation 1:1	brzdové páčky Shimano M4100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust
kliky Prowheel, Direct mount chain ring, 150mm	středové složení Prowheel BSA, 73mm
řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 650mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore	představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm	sedlo SDG Fly JR
náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts	náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35
řetěz Sram PC1110 11s, Powerlock	kazeta Sram PG 1030 11-42T, 11s
dráty CN round stainless steel	ráfky MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště
Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead

obj.c.
010.22293SPE

přední brzda
Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

převodník
30T, steel

motor+baterie
Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion


a151
010.22293SPE

gripy
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

zadní brzda
Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

patka k přehazovačce
Mondraker M073

Geometrie



e-KIDS
PLAY 26 / 24 / 20

Size	26	24	20
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm	260 mm
B Top Tube Length	567 mm	517 mm	475 mm
C Bottom Bracket Drop	-30 mm	-30 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	280 mm	240 mm
E Chainstay Legth	420 mm	405 mm	355 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°	72°	72°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°
I Fork Offset	40 mm	40 mm	40 mm
J Wheelbase	1060 mm	994 mm	903 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	100 mm
L Reach	390 mm	350 mm	340 mm
M Stack	546 mm	537 mm	387 mm

Fotogalerie

