SUMMUM R 29 (SPE), BRITISH RACING GREEN/BLACK/ÖHLINS YELLOW, 2022

obj. č: 010.22088SPE



Doporučená cena
150.799 Kč
Akční cena
99.999 Kč

Veškeré know-how za 20 let histrie značky Mondraker.
Model Summum s hliníkovým rámem STEALTH, který byl uveden na trh v minulé sezóně, je stále jedním z nejžádanějších. Je v něm pevně zabudováno veškeré know-how, které jsme získali během dvacetileté historie značky Mondraker. DH kolo, které vás překvapí svou nízkou hmotností. K dispozici ve variantách s 29" koly nebo MX a také ve 4 různých velikostech.

Technické specifikace

vyráběné velikosti
S / M / L / XL 29

hmotnost
17,5 Kg

rám
Summum 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero suspension system, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual raw Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05. *Optional Geometry kit

vidlice
Fox 40 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 203mm, air spring, 1-1/8” steerer tube, 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, air preload

hlavové složení
Onoff Mercurium 1.5 ZS for 1-1/8” steerer tube, 41x30.15x7x45ºx45º ACB sealed bearings, geometry kit cups, external diameter 56mm

přehazovačka
Sram GX DH, 7s, medium cage, X-actuation 1:1

řazení
Sram trigger GX DH 7s, X-actuation 1:1

brzdové páčky
Sram G2 RS, SwingLink, tool-free reach adjust

kliky
Truvativ Descendant DH, DUB axle, Direct mount chain ring, 165mm

středové složení
Sram DUB BSA, sealed bearings, 83mm

řidítka
Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore

představec
Onoff Krypton DH CNC Integrated FG, 25-30mm adjustable length, 31.8mm barbore, 6061 alloy, 2x6mm spacer

sedlovka
SDG Micro I-Beam SP-751 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm, micro-adjustment


sedlo
SDG I-Fly 2.0 I-Beam, high-density PU foam, Cordura sides

náboj přední
e*thirteen Boost 20x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts

řetěz
Sram PC1110 11s, Powerlock

kazeta Sram PG 720 11-25T, 7s	**dráty** e*thirteen custom Hive triple-butted black alloy, alloy nipples, nipple washers
ráfky e*thirteen LG1 Plus DH, IW29 29	**pláště** Michelin DH34 29x2.4, tubeless ready, Magi-X DH compound, double-reinforced DH shield casing, wire bead
a151 010.22088SPE	**obj.c.** 010.22088SPE
gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm	**tlumič** Fox DHX2 Performance Elite, 225x70mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings
přední brzda Sram G2 RS, 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads	**zadní brzda** Sram G2 RS, 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
nastavení tlumiče ECC010 compression, ECR012 rebound. Spring rate: S size 400 lbs, M size 450 lbs, L/XL size 500 lbs	**převodník** 34T, steel, X-SYNC
patka k přehazovačce Mondraker M068	**ostatní** *Optional geometry kit: +-1º / +-2º headset cups

Geometrie



A Seat Tube Length
B Top Tube Length
C Bottom Bracket Drop
D Bottom Bracket Height
E Chainstay Length
F Seat Tube Angle, Actual
G Seat Tube Angle, Effective
H Head Tube Angle
I Fork Offset
J Wheelbase
K Head Tube Length
L Reach
M Stack

DOWNHILL

SUMMUM

	Size	S	M	L	XL
A	Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B	Top Tube Length	573 mm	593 mm	618 mm	643 mm
C	Bottom Bracket Drop	-20 mm	-20 mm	-20 mm	-20 mm
D	Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E	Chainstay Legth	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F	Seat Tube Angle, Actual	69°	69°	69°	69°
G	Seat Tube Angle, Effective	77°	77°	77°	77°
H	Head Tube Angle	63°	63,5°	63,5°	63,5°
I	Fork Offset	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
J	Wheelbase	1260 mm	1270 mm	1295 mm	1320 mm
K	Head Tube Length	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
L	Reach	430 mm	450 mm	475 mm	500 mm
M	Stack	632 mm	632 mm	632 mm	632 mm

Fotogalerie

