

FOXY 29, RACING SILVER/BLACK, 2022

obj. č: 010.22064



Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 380mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm	hmotnost 15,5 Kg
rám Foxy 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 150mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, Boost 12x148mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, telescopic seatpost internal routing, MAX capacity sealed bearings, ISCG 05	vidlice Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: sweep adjust compression, low-speed rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram G2 R, tool-free reach adjust
kliky Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare	představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
sedlovka Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 337x100mm, M size 387x125mm, L size: 425x150mm, XL size: 465x170mm	sedlo SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails
náboj přední DT 370, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní DT 370, Boost 12x148mm, 18T Ratched LN system, IS 6 bolts,
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram PG-1210, 11-50T, 12s
dráty DT Champion, straightpull	ráfky DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm internal width, sleeved aluminum, tubeless ready, 28 spokes
pláště Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, tubeless ready, 3C MAXX TERRA compound, EXO+ protection, 120TPI, folding bead, Maxxis Aggressor 29x2.3, tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, folding bead	a151 010.22064
obj.c. 010.22064	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm

tlumič

Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Settings: rebound, 3-position compression adjustment (Open/Mid/Lock), air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings

zadní brzda

Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads

převodník

32T, steel, X-Sync 2

přední brzda

Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads


nastavení tlumiče

Light compression, extralight rebound, air volume spacer 0.6

patka k přehazovačce

Mondraker M068

Geometrie



A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

ENDURO
FOXY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	606 mm	629 mm	654 mm	678 mm
C Bottom Bracket Drop	-21 mm	-21 mm	-21 mm	-21 mm
D Bottom Bracket Height	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	66°	66°	66°	66°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1193 mm	1222 mm	1248 mm	1274 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	475 mm	495 mm	515 mm
M Stack	606 mm	615 mm	630 mm	643 mm

Fotogalerie

